

# РАЗНДАТ

Вычисляет количество дней, месяцев или лет между двумя датами.

## Синтаксис

**РАЗНДАТ(нач\_дата;кон\_дата;код)**

Аргумент	Описание														
<b>ранняя_дата</b> Обязательно	Дата, представляющая первую или начальную дату заданного периода. Даты можно вводить в виде текстовых строк в кавычках (например, "30.1.2001"), в виде порядковых номеров (например, 36921 представляет 30 января 2001 г., если используется система дат 1900) или как результаты вычисления других формул или функций (например ДАТАЗНАЧ("30.1.2001")).														
<b>поздняя_дата</b> Обязательно	Дата окончания периода.														
<b>Код</b>	Тип возвращаемых сведений, где: <table><thead><tr><th><u>Код</u></th><th><u>Возвращаемое значение</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>"Y"</td><td>Количество полных лет в периоде.</td></tr><tr><td>"M"</td><td>Количество полных месяцев в периоде.</td></tr><tr><td>"D"</td><td>Количество дней в периоде.</td></tr><tr><td>"MD"</td><td>Разница в днях между начальной и конечной датой. Месяцы и годы дат не учитываются.  Важно: Не рекомендуется использовать аргумент "MD", так как с ним связаны определенные ограничения. См. раздел "Известные проблемы" ниже.</td></tr><tr><td>"YM"</td><td>Разница в месяцах между начальной и конечной датой. Дни и годы дат не учитываются.</td></tr><tr><td>"YD"</td><td>Разница в днях между начальной и конечной датой. Годы дат не учитываются.</td></tr></tbody></table>	<u>Код</u>	<u>Возвращаемое значение</u>	"Y"	Количество полных лет в периоде.	"M"	Количество полных месяцев в периоде.	"D"	Количество дней в периоде.	"MD"	Разница в днях между начальной и конечной датой. Месяцы и годы дат не учитываются.  Важно: Не рекомендуется использовать аргумент "MD", так как с ним связаны определенные ограничения. См. раздел "Известные проблемы" ниже.	"YM"	Разница в месяцах между начальной и конечной датой. Дни и годы дат не учитываются.	"YD"	Разница в днях между начальной и конечной датой. Годы дат не учитываются.
<u>Код</u>	<u>Возвращаемое значение</u>														
"Y"	Количество полных лет в периоде.														
"M"	Количество полных месяцев в периоде.														
"D"	Количество дней в периоде.														
"MD"	Разница в днях между начальной и конечной датой. Месяцы и годы дат не учитываются.  Важно: Не рекомендуется использовать аргумент "MD", так как с ним связаны определенные ограничения. См. раздел "Известные проблемы" ниже.														
"YM"	Разница в месяцах между начальной и конечной датой. Дни и годы дат не учитываются.														
"YD"	Разница в днях между начальной и конечной датой. Годы дат не учитываются.														